

Гарантийные обязательства продавца не распространяются на случаи поломки товара, вызванные описанными ниже причинами:

- Использование источников света, отличных от рекомендуемых по типу (принципу работы) или превышающих указанную мощность.
- Подключение низковольтных осветительных приборов напрямую к высоковольтной сети питания 220-240В ~ 50Гц без использования совместимых преобразователей напряжения (понижающих трансформаторов либо драйверов).
- Механического повреждения изделия, нарушения условий установки и эксплуатации.
- Внесения изменений и технических доработок в конструкцию товара, непредусмотренных производителем (неописанных в настоящей инструкции).

Хранение и транспортировка:

Хранить в заводской упаковке в закрытых помещениях при температуре воздуха от -50 до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Не допускайте намокания упаковки, а также воздействия на нее агрессивных сред. Светильники транспортируются в заводской упаковке закрытым транспортом. В процессе транспортировки светильники должны быть надежно защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений.

Обслуживание:

- По мере необходимости рекомендуется производить сухую чистку поверхности светильника с помощью мягкой ветоши, салфеток или губки. Запрещается использование агрессивных моющих средств, абразивов, кислот и растворителей.
- Перед очисткой светильника или заменой лампы обесточьте электросеть. После отключения питания дайте лампе остыть в течении 10 минут. Избегайте попадания влаги на электропроводку и электрические части светильника.
- Для получения гарантийного сервиса обратитесь по месту покупки.

Гарантия:

Продавец предоставляет гарантию 3 года на всю продукцию. Гарантия начинает действовать с момента приобретения изделия конечным потребителем продукта и заполнения гарантийного талона представителем продающей организации.

Дата продажи: _____

Штамп магазина: _____

Подпись продавца: _____

Дата публикации Руководства по эксплуатации 2024/08



Закладное основание для монтажа точечных светильников

Техническое описание
Руководство по эксплуатации
Паспорт изделия

Закладное основание предназначено для монтажа точечных светильников в конструкцию натяжного потолка как из ПВХ-полотна, так и из тканевых натяжных потолков. Обеспечивает простую и быструю установку встраиваемых светильников, а также предоставляет возможность демонтажа полотна натяжного потолка с его повторным монтажом.

Технические характеристики:

Комплектация:	Закладное основание с протекторным кольцом		
	Инструкция		
Товары серии:			
Модель	DK2062-SCB	DK2122-SCB	DK3022/72-SCB
Совместимость с моделями светильников	DK2062-XX	DK2122-XX	DK3022-XX DK3072-XX
Габаритные размеры Д x Ш x В, мм	206 x 124 x 17	240 x 137 x 17	206 x 124 x 17
где XX – любое буквенное обозначение цвета модели			
Цвет	Белый		
Материал:	ПВХ		
Диапазон рабочих температур, Та	-20...+50 °C		
Гарантийный срок	3 года		
Ознакомьтесь с видеоинструкциями по монтажу закладного основания, отсканировав QR-коды			
DK2062-SCB	DK2122-SCB	DK3022/72-SCB	
			

Инструкция по монтажу:

Внимание! Монтаж закладного основания должен осуществляться квалифицированным специалистом с соответствующим допуском. Монтаж производится при обесточенной электрической сети.

Подготовительные этапы:

- 1. Перед монтажом необходимо подготовить место установки закладного основания, выполнить разводку электропроводки, убедиться в надёжности и безопасности электрических соединений и их механической фиксации.
- 2. Организовать вывод точек питания 220-240V ~ 50Hz к месту установки закладной. Вывод провода заземления, если светильник оснащен таковым.

Монтаж закладного основания:

- 1. Перед установкой основания соедините протекторное кольцо и основание между собой двумя каплями клея. Это необходимо, так как в случае демонтажа полотна потолка потребуются сделать разрез в местах склейки, затем протекторное кольцо снимется вместе с полотном потолка. При этом основание останется закрепленным к базовому потолку.
- 2. Закрепите подвесы или перфоленту с обратной стороны закладной.
- 3. Установите закладную на нулевой потолок.
- 4. Выровняйте закладную с помощью лазерного уровня или нитки. Для удобства используйте специальные пазы-метки, нанесенные на платформу.
- 5. Произведите натяжку потолка.
- 6. Нашупав закладную, вырежьте отверстие меньшего размера, чем внутренняя часть платформы.
- 7. Выполните внутреннюю клейку полотна потолка к протекторному кольцу по всему периметру через проделанное ранее отверстие.
- 8. После клейки удалите лишнее полотно.

Монтаж закладной закончен.

- 9. Подключите светильник к электропитанию (заранее проведенному до монтажа платформы).
- 10. Установите светильник в закладную.

Требования безопасности и правила эксплуатации:

 Допускается использование только светодиодных источников света.
Беречь от детей.

Символы, характеризующие свойства конкретного товара, приведены на упаковке

-  Предназначен для использования внутри помещения.
-  Не утилизировать совместно с бытовыми отходами. Утилизация в пункте приема вторсырья.
-  Продукт соответствует техническому регламенту Таможенного союза и Евразийского экономического союза.
-  Продукт соответствует директивам Европейского союза по безопасности эксплуатации

